



10.4インチタッチパネルモニター

LCM104D5U-000R

- ・抵抗膜式タッチパネルを搭載したタッチモニターです。
- ・金属製の耐久性が高いフレームを採用しております。
- ・感圧によるタッチ検知のため、手袋をしたまま操作できます。



【基本スペック】

外形寸法	256 x 184 x 30 (mm)
背面取付穴	VESA75
重量	2.1kg(附属品を含まない)
スピーカー	有り
色	黒色
保証期間	購入後1年間

【LCD仕様】

パネル	10.4型TFT カラー液晶
ビューエリア	213.2 x 160.4mm
解像度	800 x 600(ドット)
画素ピッチ	0.264mm
画面輝度	400cd/m ² (タッチパネルを含まない)
視野角	H:70° V:60°
コントラスト比	400:1
応答速度	15ms
バックライト寿命	20000時間
入力信号	Video,S-video,アナログRGB
表示色	26.2万色

【背面】



【コネクタ部】



※仕様及び外観は予告無く変更されることがあります。

※カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

株式会社タッチパネル研究所

モニタ一事業部

〒192-0051 東京都八王子市元本郷町1-10-14

商品に関するお問合せは

TEL.042-649-7651 FAX.042-649-7652

通販WEBサイト

<http://www.touchpc.jp>

【環境仕様】

電源	AC100V～240V 50/60Hz
消費電力	6W
使用温度範囲	-10～70°C
使用湿度範囲	5%～95%RH(結露なきこと)

【タッチパネル仕様】

方式	5線式アナログ抵抗膜方式タッチパネル
インターフェース	USB
打点寿命	1000万回以上
表面硬度	3H
表面仕上げ	ノングレア
光透過率	80%以上
動作電圧	5V
抵抗値	20Ω～500Ω
絶縁抵抗	20MΩ以上 @DC25V
直線性	1.5%以下

【外形寸法図】

