

12型 / 15型 非接触タッチモニター

12" & 15" Non-Contact Touch monitor

プロトタイプ



画面に触っていないのに まるで触っている様な操作感 !?

■ 振動モジュール（デモキット）

W90 × D45 × H25mm



- * 足で踏みながら画面に対し非接触入力を行うと、入力検出時に振動としてフィードバックされます。
- * アプリケーションとの連動になります。

■ 特長

- ・ 開口部内で指やペンを動かすだけで、画面に触れることなく快適な画面操作が可能。
- ・ 正面からの操作で LCD 画面表面までの奥行きを感じにくい視覚設計。
- ・ キオスク端末として多く利用されている 12 型と 15 型 (*1) をご用意。
- ・ 振動モジュール（デモキット）との併用により、入力を振動（触覚）でも感じることができ操作感が更に向上。
- ・ 各サイズへのカスタマイズが可能（対応可能サイズはご相談ください）。
- ・ 手袋やペンでも入力が可能で、外来ノイズにも強い (*2) 赤外線タッチパネルを搭載。

*1) 製品の特性上 LCD 画面サイズと操作エリアサイズは異なります。*2) 投影型静電容量方式タッチパネル比

■ 製品仕様（検討中）

型番	AMG-15IPTP03T1-C
開口部サイズ	12 型 (LCD 画面サイズ 15 型)
外形寸法	W300 × D112 × H274 mm
重量	4.0 kg
画素数	1024 × 768
入力端子	アナログ RGB DVI-D
対応 OS	Windows/Linux/Android
電源	DC12V
消費電力	12.5W * 変わる場合があります
タッチ方式	赤外線方式 (IR Touchpanel)
タッチインターフェース	USB
輝度	800 cd/m2 (typ.)
操作反応速度	≥11ms
使用温度範囲	0°C ~ 40°C (結露無き事)

型番	AMG-19IPTP01T1-C
開口部サイズ	15 型 (LCD 画面サイズ 19 型)
外形寸法	W417 × D112 × H342 mm
重量	6.1 kg
画素数	1280 × 1024
入力端子	アナログ RGB DVI-D
対応 OS	Windows/Linux/Android
電源	DC12V
消費電力	55W * 変わる場合があります
タッチ方式	赤外線方式 (IR Touchpanel)
タッチインターフェース	USB
輝度	600 cd/m2 (typ.)
操作反応速度	≥11msec
使用温度範囲	0°C ~ 40°C (結露無き事)

●仕様および外観は予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

2020年 8 月現在

株式会社タッチパネル研究所 モニター事業部

〒192-0051 東京都八王子市元本郷町 1-10-14

商品に関するお問い合わせは

TEL. 042-649-7651 / FAX. 042-649-7652

👉 詳しい製品紹介はこちら 👈



タッチテーブル特設サイト

www.touchtable.jp